

Ficha Técnica

Agatha Ruiz De La Prada Pintura Multisuperficies con Aroma



Ventajas

- Multiadherente.
- Buena nivelación.
- Respetuoso con el medio ambiente.

Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, aromatizado, ininflamable y respetuoso con el medio ambiente. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y Bases del sistema MCS
Aspecto	Mate Sedoso



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo o pistola
Rendimiento	12 – 14 m ² /litro
Diluyente	Agua
Repintado	6 horas
Secado	30 – 60 minutos al tacto

Dónde aplicarlo

El esmalte al agua Agatha se puede utilizar tanto en interior como en exterior, sobre superficies de hierro, mampostería, yeso, cemento, escayola, madera, plástico, PVC rígido, azulejos o similares. Es un producto multiadherente con excelente comportamiento en superficies de difícil adherencia, siempre que se respeten correctamente los tiempos de secado.

Si existieran dudas acerca del tipo de soporte, se puede consultar con el departamento técnico de Pinturas Jafep y/o hacer una pequeña prueba en una parte no visible del soporte.

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Modo de empleo

Usar una brocha de fibra sintética o un rodillo de microfibras (no usar cerda natural o lana). Antes de empezar, limpiar bien la superficie, sobretodo que no tenga manchas de grasa, salitre y que esté bien seca. Remueve bien el contenido del envase y seguir los siguientes consejos:

-Superficies sin pintar: Aplicar directamente la pintura. En el caso del metal en exterior, podemos aumentar la longevidad del producto si previamente aplicamos una imprimación antioxidante.

-Superficies ya pintadas: Debemos fijarnos bien si la superficie está en buen estado, o por el contrario se está desprendiendo, agrietando o estropeando de cualquier forma. Si existe algún problema, lo mejor es eliminar totalmente la pintura vieja, decapándola en su totalidad para después proceder al pintado.

Cuando la superficie se ve fuerte y resistente, sólo tenemos que limpiar bien, y sería recomendable lijar superficialmente para mejorar la adherencia.



Formatos

750 ml y 250 ml



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com