

Ficha Técnica

Esmalte para Azulejos

Esmalte especial azulejos

Versión: 16/11/2018



Descripción

Esmalte para azulejos de aplicación directa sin necesidad de imprimación, con excelente anclaje y resistencia a los roces. Proporciona un acabado cerámico y una gran retención del color. Es lavable y de acabado inalterable.

Propiedades

- Acabados de gran finura.
- Excelente protección de superficies.
- Excelente anclaje
- Elevada resistencia a los roces
- Lavable

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Marfil, Cielo, Gris Delfín y Zen
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas alquídicas uretanadas
Peso específico	1,10 - 1,4 Kg /L (según color)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 -14 m2/L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	4 - 6 horas

Dónde aplicarlo

Para uso en exteriores e interiores. Indicado para el pintado de azulejos, presentando un acabado satinado de alta calidad.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Limpiar en profundidad la zona donde se aplicará el esmalte, usando agua y un jabón no graso. Tener especial precaución de evitar ceras y siliconas.



La limpieza de las juntas de los azulejos debe realizarse en profundidad, utilizando un cepillo con el fin de eliminar cualquier resto de suciedad, grasa o moho. En el caso de encontrar moho, aplicar el Limpiador de Moho Jafep según sus instrucciones.

Toda la superficie limpiada debe ser completamente enjuagada y secada a conciencia antes de iniciar el pintado.

Producto prácticamente al uso. Puede ser diluido para mejorar su brochabilidad. Remover enérgicamente el contenido hasta su completa homogeneización.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola, siempre en capas finas y respetando los tiempos de repintado. La temperatura de aplicación, humedad y espesor y tipo de soporte llevan asociados cambios en el tiempo de secado y en el rendimiento teóricos.

Para limpiar los azulejos: Un par de días posterior a la aplicación, se puede tomar un paño con agua para limpiar los azulejos, y tras una semana se podría utilizar un jabón suave. Es importante no usar elementos abrasivos para no rayar la superficie.

ADVERTENCIAS: Si se utiliza cerca de fuentes de calor intenso (vitrocerámicas, fogones, etc) puede provocar amarilleamiento. .

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases metálicos de 750 mL.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

