

## Ficha Técnica

# Pintura Suelos WB Acrílica al agua



## Descripción

Pintura especial para suelos, al agua, a base de resinas acrílicas, de gran dureza y adherencia, resistencia a la abrasión y a la intemperie. Antipolvo. Muy buena nivelación. Colores sólidos a la luz.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Rojo Oxido, Gris, Verde cromo, Blanco, y cartas de colores estándar
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Acrílica

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L. y capa (puede reducirse en superficies con drenaje)
Diluyente	Agua
Repintado	A partir de 12 horas
Secado	30 - 45 minutos



## Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo, pistola, airless

Por su gran dureza, resistencia a la abrasión es idónea para el pintado de superficies de cemento y hormigón dedicadas a almacenaje, tráfico peatonal, actividades deportivas, garages particulares de baja actividad, etc  
El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

## Productos relacionados

[Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante](#)

## Modo de empleo

Se trata de un producto prácticamente listo al uso ó con una ligera dilución (5%).

- Sobre superficies nuevas, dejar transcurrir al menos 25-30 días antes de pintar. La superficie ha de ser porosa y en caso contrario se procederá a un desbastado superficial. Eliminar el polvo y la suciedad y aplicar. Si la superficie fuese muy absorbente o presentara partículas sueltas se recomienda el uso previo de un fijador de tipo Sellacryl. También se puede usar el producto diluido (25%) como mano de imprimación
- Sobre superficies ya pintadas en mal estado se han de eliminar totalmente las viejas pinturas.
- En general se recomienda, no aplicar a temperaturas inferiores a 5° C y no exponer los envases a temperaturas extremas.

## Formatos

Envases plásticos o metálicos de: 4 Litros; 15 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

